

凹槽千分尺

344系列


- ◆ 用于测量凹槽宽度及位置
- ◆ 分度值:0.01mm
- ◆ 双排刻线分别用于外测及内测
- ◆ 直进式,测头不旋转




344-004-01



344-002-11



测量



无棘轮测力

双向测力

无棘轮测力

货号	量程(外测B)	量程(内测A)	精度	Ød	Ød1	Ød2	L
344-001-01	0-25mm	1.6-26.5mm	10µm	13	6.5	10	102
344-002-01	25-50mm	26.5-51.5mm	10µm	13	6.5	10	102
344-003-01	50-75mm	51.5-76.5mm	10µm	13	6.5	10	102
344-004-01	75-100mm	76.5-101.5mm	10µm	13	6.5	10	102
344-001-02	0-25mm	1.6-26.5mm	10µm	6.5	3	5	90

双向测力

货号	量程(外测B)	量程(内测A)	精度	Ød	Ød1	Ød2	L
344-001-11	0-25mm	1.6-26.5mm	10µm	13	6.5	10	102
344-002-11	25-50mm	26.5-51.5mm	10µm	13	6.5	10	102
344-003-11	50-75mm	51.5-76.5mm	10µm	13	6.5	10	102
344-004-11	75-100mm	76.5-101.5mm	10µm	13	6.5	10	102
344-001-12	0-25mm	1.6-26.5mm	10µm	6.5	3	5	90

*344-001-02和344-001-12无套筒