



- ◆ 工作台固定, 压头上下移动
- ◆ 带触摸屏, 操作简易, 一键测量
- ◆ 内置闭环压力系统, 保证载荷的稳定性和精确性
- ◆ 可转换成HV或HB硬度单位
- ◆ 带无线打印机



技术参数

洛氏类型	普通洛氏	表面洛氏
初试验力	10kgf (98N)	3kgf (29.4N)
总试验力	60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N)	15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N)
硬度单位	HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HRG	HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T,
压头升降	自动	
载荷控制	自动	
加荷时间	1-60s	
显示分辨率	0.1HR	
最大试样高度	280mm	
压头中心至机身距离	170mm	
尺寸	400×855×620mm	
重量	80kg	

标准配件

主机	1台
Ø1.5875mm硬质合金球形压头	1个
金刚石锥形压头	1个
小平台	1个
V型台	1个
HRA 硬度块	1个
HRB 硬度块	1个

HRC 硬度块	3个
HR15N 硬度块	1个
HR30N 硬度块	2个
HR45N 硬度块	1个
Ø1.5875mm 硬质合金球	5个
无线打印机	1个